



Soul Driver

Sample Settings



Gain



Tone



Volume



Mid Boost

Clean Buffer/Boost



Gain



Tone



Volume



Mid Boost

Full Harmonic Overdrive

Specifications

Gain, Tone, Volume, Mid Boost,
内部ディップスイッチ、ベースコントロール
入カインピーダンス: 500k ohm
出カインピーダンス: 10k ohm
外形寸法: (110mm X 60mm X 50mm) 重
量: 260g (バッテリーを除く)
バッテリータイプ: 9ボルト 006P/6F22
9VDC - 18VDC レギュレーテッド
(外部電源オプション)
5.5mm x 2.1mm パレルタイプ
センターマイナス(-)
トゥルーバイパススイッチ

Noctic Effects
CALIFORNIA

DC ジャック

2.1mm センターマイナス(-) アダプターを使用する際は必ず極性を確認してください。9ボルトの定電圧式アダプターを使用してください。バッテリーの交換は裏フタを外して行います。



内部ディップスイッチ



	1	2
デフォルト: Boost Off (Flat)	ON	ON
Bass Boost : +2.4dB @125Hz	ON	OFF
Bass Boost : +3.6dB @125Hz	OFF	ON
Bass Boost : +6dB @125Hz	OFF	OFF